



P08 1K Tampon Teintable

Description

P08 est un tampon automobile teintable avec une finition lisse en velours; P08 est une partie du système de mélange du Hymax entièrement compatible avec les nuances de couche de base du Hymax – P08 n'a pas de questions de recouvrement sensible. P08 sèche rapidement, aide à maintenir des rayures de ponçage, et fournit une uniformité de couleur pour la couleur de couche de base.

Préparation de la surface

L'ancienne peinture est bien poncée et les surfaces bien outillées et préparées.

Substrats appropriées

- * Finitions existantes à l'exception du TPA
- * Apprêts « Hymax » 1k ou 2K
- * Apprêt OEM ou EDP poncé
- * Mats Polyester « Hymax »
- * Les substrats métalliques nus doivent être pré- apprêtés avec un apprêt à lavage P97

100% des diluants « Hymax » (comme un tampon clair) Mélanger une (1) partie P08 du Tampon avec une (1) à (2) parties B nuances (teintes) de séries (dépendant de l'opacité de couleur). Réduire 75% avec un réducteur de vitesse Hymax convenable.

Mélanger une (1) partie P08 à une (1) partie du Réducteur Hymax pour l'utiliser comme un tampon clair.

18-19 sec/ DIN 4mm/ 20°C (68°F)

Souple 1.4 – 1.5 mm

2.0-2.5 bars pression d'entrée HVLP 1.4 – 1.5 mm ; 0.7 bar au bouchon d'air.

8-12 microns par couche.

5 min. entre les couches.

Attendre jusqu'à ce que le mat soit plein avant d'appliquer la couche supérieure.

Point d'éclair : 27°C

Gravité spécifique : 1.09 kg/cm³

Teneur en matières solides : 42% par poids

Couverture : 8-10 m²/l à 25 microns d'épaisseur sèche.

SDS : voir le bulletin des données de sécurité