



P340 – Apprêt 1K d'Adhesion argenté

Description:

P340 est un excellent apprêt monocomposant pour l'adhésion direct sur plastique brut. P340 est légèrement pigmenté de couleur métallique pour faciliter l'application. Il crée une bonne adhérence pour l'apprêt ou la finition.

Supports: Adhère sur tous supports plastiques notamment, les matières plastiques polypropylène, polyuréthane et polyoléfine. Il n'est pas adapté au plastic PE (polyéthylène)

Préparation de la surface (plastique non traité):



Chauffer 60 min. 60 ° C




Poncer la surface avec un "scotch brite" trempé de nettoyant S241



Essuyer avec le nettoyant S241.



Séchage à l'air jusqu'au lendemain ou 20 min. à 60°C



Application: Prêt à l'emploi



Conventionnel: 1.3 à 1.4 mm
2,0 à 2,5 bar pression d'entrée
HVLP: 1.4 à 1.5 mm; maximum de 0,7 bar au bouchon d'air


Product Data Sheet



P340 – Appret 1K d'Adhesion argenté



1 couche
1-2 microns



10 minutes à 20 °C (68 °F)



Appliquer en dessus mouillé sur mouillé l'apprêt Hymax P42 plastifié



Porter une protection adaptée

Point d'éclair: 30 °C (86 °F)

Densité: 0,87 kg/cm³

Extrait sec: 5% en poids

COV: 810g / l

Couverture: 15 m² / l (théorique)

FDS: Voir la fiche de données de sécurité.

Product Data Sheet