



S241 Genclean

Description:

GenClean est adapté pour le nettoyage et dégraissage des produits à base de solvants, y compris les finitions acryliques thermoplastiques. Convenable pour le dégraissage de tous les apprêts avant la finition. GenClean a une haute performance avec des propriétés antistatiques combinées en un seul produit, ce qui le rend approprié à toutes les réparations dans les ateliers.

Préparation de la surface:

Avant toute réparation ou remise à neuf, laver le véhicule pour supprimer tous les contaminants externes (par exemple : Les fientes d'oiseaux, mouches, sève d'arbre, etc..)

Les matières premières:

Les solvants organiques.

Technique de nettoyage:

Utiliser avant le ponçage, appliquer avec une étoffe trempée et enlever avec une étoffe sèche et propre. Ne pas laisser sécher avant d'essuyer.

Utilisez aussi avant d'appliquer les apprêts et les couches de finition

Remarques importantes:

Pour usage professionnel seulement,
Changer souvent l'étoffe.

Porter une protection adaptée
masque respiratoire
Utiliser des gants



Point d'éclair: 21°C (70°F)

Densité: 0,77 kg/cm³

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(a)(850)800. La valeur limite de l'Union Européenne pour ce produit (produit de la catégorie: IIB.a) en prêt à l'emploi est de maxi. 850 g/litre de COV. Le contenu COV de ce produit prêt à l'emploi est de maxi. 800 g/litre.

SDS: Voir la fiche de données de sécurité
