



## Serie B Bicouche

### Description:

Une gamme polyuréthane complète de haute qualité. Couleurs unies ou métallisées basées sur 62 teintes de base, dont 15 couleurs nacrées et irisées et 6 Xirallic. Bicouche. Système hautement pigmenté, économie de quantité de peinture prête à l'emploi, un plus grand pouvoir couvrant, un gain de temps accru car 2 couches suffisent. Délai d'attente minimal pour l'application de la couche final.


### Préparation de la surface:

Anciennes peintures en état convenablement poncées, et surfaces apprêtées et préparées.

### Supports:

- o Anciennes peintures poncées
- o Hymax Apprêt 1K ou 2K
- o Finitions existantes sauf Acryliques Thermoplastiques
- o Apprêt OEM ou EDP, poncé
- o Mastics Polyester "Hymax"
- o Supports métalliques doivent être apprêtées avec P97 wash primer.

75% "Hymax" diluants



18-19 sec / DIN 4 mm / 20 °C (68 °F)



Conforme 1.3 à 1.4 mm  
2,0 à 2,5 bar pression d'entrée  
HVLP 1.3 à 1.4 mm; 0,7 bars à l'air bouchon  
8 à 12 microns par couche



5 min. entre les couches. Pour les couleurs métallisés,  
un voile de placement est recommandé






## Serie B Bicouche

---

Attendre que la finition soit complètement mate avant l'application du vernis



---

Point d'éclair: 23 °C (73,4 °F)

---

Densité: 0,94 à 1,16 kg/cm<sup>3</sup> (7,82 à 9,66 lb / gal)

---

Extrait sec: 21,2 à 39,0% en poids

---

Couverture: 8 - 10 m<sup>2</sup> / l à 25 microns d'épaisseur sec

---

SDS: Voir la fiche de données de sécurité