



## P08 - Riempitivo tinteggiabile 1K

### Descrizione


P08 è un fondo per carrozzeria colorabile, con una finitura liscia come il velluto; P08 è una parte del sistema Hymax pienamente compatibile con lo stesso. P08 non ha problemi di rimozione, P08 si asciuga rapidamente, copre facilmente i graffi della carteggiatura e fornisce uniformità di colore per la mano di base.

### Preparazione del supporto:


La vecchia vernice deve essere ben carteggiata ed il supporto pulito e ben preparato.

### Supporti appropriati:

- Finiture esistenti, con l'eccezione del TPA
- Fondi Hymax1K o 2K
- Primer OEM o EDP carteggiato
- Stucco poliestere.
- Le superfici metalliche nude devono essere pre-trattate con P97



100% di diluente Hymax mescolando una parte di P08 con 1 a 2 parti (tinta) della s.T (secondo la trasparenza del colore). 75% con diluente Hymax per i colori scuri, 1 a 1 per i colori chiari



18-19 sec / DIN 4 mm / 20°C (68°F)




Tradizionale 1.4-1.5 mm  
2,0-2,5 bar pressione aria  
HVLP 1.4-1.5 mm;  
0,7 bar, all'ingresso aria.  
8-12 micron per mano.



Attendere 5 min. tra le varie mani.



## P08 - Riempitivo tinteggiabile 1K



Attendere la piena opacizzazione prima di dare la mano successiva.

---

**Infiammabilità:** 27°C

---

**Estratto secco:** 42 % in peso

---

**Resa:** 8-10 m<sup>2</sup>/l con 25 micron di film asciutto.

---

**Peso specifico:** 1.09 kg/cm<sup>3</sup>

---

**SDS:** Consultare la scheda di sicurezza.