



S241 - GenClean

Opis:

Nadaje się idealnie do usuwania silikonu i czyszczenia z zanieczyszczeń do produktów na bazie rozpuszczalnika, w tym wykończenia termoplastyczne akrylowe, części poliestrowe i wzmocnionych włóknem szklanym. Nadaje się do odtłuszczenia wszystkich podkładów przed lakierowaniem jak i w trakcie prac naprawczych. Zmywacz anty silikonowy posiada wysoką wydajność i właściwości antystatyczne połączone w jednym produkcie, który sprawia, że jest odpowiedni dla wszystkich

Przygotowanie powierzchni:

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek naprawy lub renowacji, zmyć pojazd, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia zewnętrzne (czyli ptasie odchody,

Materiał:

Rozpuszczalniki organiczne.

Czyszczenie:

Użyj przed szlifowania, stosuje się za pomocą nasączoną szmatką i usunąć za pomocą czystej szmatki.

(namoczyć - wytrzeć)

Użyj również przed nałożeniem podkładów i farb nawierzchniowych.

Ważne uwagi:

Do użycia tylko dla profesjonalistów,

Nie dopuść do samowyschnięcia na powierzchni.

Często zmieniaj rękawiczki papierowe.



Noś zalecaną odzież ochronną

Noś maskę

Używaj rękawiczek

Punkt zapłonu:

24°C (75.2 °F)

Ciężar właściwy:

0.77 kg/cm³

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB (a) (850)800. The EU limit value for this product (product category IIB.a) in ready to use form is max 850g/ltr. The VOC content of this product in ready for use form is max. 800 g/l.

SDS:

See the safety data sheet