



## S688 - Anti-Silicone

### Opis:

Dodatek specjalny do wykorzystania w przypadku zanieczyszczenia silikonem.

---

**Podłoża:** Produkty z serii T

---

**Objętościowe proporcje mieszania:** Dodać 2% do lakieru gotowego do użycia.

---

**Surowy materiał:** Olej silikonowy

---

**Ważne uwagi:**

- Dla profesjonalistów.
- Używać S688 tylko w przypadku pojawienia „rybich oczek” jako wynik silikonu.
- Nie przekraczać zalecanego dozowania. Dodanie zbyt dużej ilości do lakierów Hymax może powodować problemy z wyglądem powierzchni lakierowanej.

---

**Czyszczenie narzędzi:** Po użyciu zmyć rozcieńczalnikiem Hymax.

---



Noś zalecaną odzież ochronną

---

**Punkt zapłonu:** 23°C (73.4°F)

---

**Ciężar właściwy:** 0.896 kg/cm<sup>3</sup>

---

**VOC:** 806 g/Ltr (6.7 lbs/gal)

---

**SDS:** Patrz karty charakterystyk MSDS

---

The Warnings displayed on the product labels should be followed. The information contained here represents the current state of our knowledge and is intended as a guide to our products and their uses.