




## C075 – Express L.E. Clear

### Opis:

Bardzo szybki lakier bezbarwny klasy UHS o dużej zawartości części stałych, charakteryzujący się doskonałą stabilnością podczas aplikacji, doskonałym połyskiem i rozlewnością w połączeniu z łatwością polerowania. Dzięki aplikacji na 1,5 warstwy jest bardzo ekonomiczny w użyciu a lakierowanie bez odparowania między warstwami pozwala zaoszczędzić czas podczas lakierowania.

### Podłoża:

- B Series lakier bazowy.
- Hydrobase lakier bazowy.



Mieszaj 2:1 z utwardzaczem Hymax L.E Hardener (H082, H092, H096)  
Czas do użycia: 90 min / 20 °C



18-20 sek / DIN 4 mm / 20 °C



HP 1.3 – 1.4 mm 2.0 – 2.5 bar na wejściu  
HVLP 1.3 - 1.4 mm; 2.0 bar na wejściu



1,5 warstwy bez odparowania między warstwami  
½ warstwy + 1 pełna warstwa  
50- 60 microns



20-25 min. w 60 °C



## C075 – Express L.E. Clear



5-10 minut w 20 °C

---



Fale krótkie 15 min – odległość 60cm.

---



Nosić właściwą odzież ochronną

---

**Temperatura  
zapłonu:** 24°C (74°F)

---

**Zawartość części  
stałych:** 58 %

---

**Wydajność:** 9-10 m<sup>2</sup>/l przy grubości powłoki = 50 mikronów

---

**SDS:** Patrz karta charakterystyki.