



N08 - Easy Polyester Putty Beige

Opis:


Ten doskonały wypełniacz może być stosowany na różne podłoża w ekstremalnie gładką aplikacją. Może być stosowany na pionowe powierzchnie bez zacieków i wykazuje wysoką odporność na niemal wszystkie rozcieńczalniki. Charakteryzuje się łatwością w szlifowaniu, odpornością na wysokie

Zalecane podłoża:

- Żelazo, stal, tworzywa sztuczne wypełnione włóknem szklanym
- Oryginalne lakiery i stare powłoki lakiernicze

Przygotowanie powierzchni:

- Odtłuścić powierzchnie zmywaczem Hymax S241. Upewnij się, że powierzchnia jest sucha i wolna od silikonu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń
- Na farby bazowe lub powierzchnie emaliowane, wyszlifuj i zmyj powierzchnie przed nałożeniem szpachłówki.



1 – 3% Turbo utwardzacz
Czas żywotności 3 - 5 min w 20 °C



Nakładanie za pomocą szpachelki



< 30 min w 20 °C



4 – 5 min w 1 m.



Podstawowe szlifowanie P60 – P120 zgrubnie
Wykończeniowe szlifowanie P180 – P220



N08 - Easy Polyester Putty Beige

Skład: Menasycone żywice poliestrowe i dodatki mineralne

Ciężar właściwy: 1.83 ± 0.1

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB (b) (250)250. Limit UE dla tego produktu (kategoria produktu IIB.b) w postaci gotowej do użycia wynosi maksymalnie 250 g / l. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 250 g / l

SDS: Patrz Karty charakterystyki MSDS