



P340 – Adherente Universal

Descripción:

P340 es un excelente adherente universal aplicable en todo tipo de superficies sin necesidad previa de lijado: metales, aluminios, plásticos, galvanizados, cristal, azulejos, etc ; con resistencia a disolventes, aguas y corrosión.

Bases de Aplicación

Galvanizados, aceros, aluminios, plásticos, cromos, bases 2K.


Aconsejables:

Componentes: P340 Clear Color.

Objetivo: Adherente universal entre capas y substratos.

Uso: Eliminar disolventes, aguas, suciedad y contaminantes.
Aplicar 1 o 2 capas del P340 a una distancia de 10-15 cm. Evitar tocarlo. Una fina capa puede ser suficiente para conseguir adhesión. Dos capas exigen más tiempo de secado.

Aplicación:



Listo al uso.




Convencional: 1.4 – 1.6 mm.
2.0 – 2.5 bar de presión.
HVLP : 1.4-1.6 mm; máximo 0.7 bar en air-cap



1o 2 capas
6-8 micras



P340 – Adherente Universal



10 minutos at 20°C (68 °F)



Overcoat wet on wet with plasticized P42 Hymax primer



Secado 20 -30 minutos



Conveniente usar protección

**Punto de
Inflamación:**

30°C (86 °F)

**Contenido en
Sólidos:**

5 % by weight

Coverage:

15 m²/l (theoretical)

**Gravedad Es-
pecífica:**

0.885 kg/cm³

**VOC
(2004/42/EC):**

540 g/lit

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad