



P349 - Adherente Universal

Descripción:

P349 es un excelente adherente universal aplicable en todo tipo de superficies sin necesidad previa de lijado: metales, aluminios, plásticos, galvanizados, cristal, azulejos, etc ; con resistencia a disolventes, aguas y corrosión.

Bases de Aplicación

Galvanizados, aceros, aluminios, plásticos, cromos, bases 2K.

Aconsejables:

Components:

P349 Clear Color.

Objetivo:


Adherente universal entre capas y substratos.

Uso:

Eliminar disolventes, aguas, suciedad y contaminantes.

Aplicar 1 o 2 capas del P349 a una distancia de 10-15 cm. Evitar tocarlo. Una fina capa puede ser suficiente para conseguir adhesión. Dos capas exigen más tiempo de secado.

Aplicación



Listo al uso.



Convencional: 1.4 – 1.6 mm.

2.0 – 2.5 bar de presión.

HVLP : 1.4-1.6 mm; máximo 0.7 bar en air-cap




1 o 2 capas

6-8 micras



P349 - Adherente Universal



a 10 minutos a 20 C° (68 F°)



Secado 20 -30 minutos



Conveniente usar protección

Punto de Inflamación:

-17°C (1 °F)

Contenido en Sólidos::

5 % by weight

Gravedad Específica:

0.86 kg/cm³

VOC

540 g/lit

Seguridad:

Ver Ficha de Seguridad