S241-Genclean

Descripción:

Desengrasante y limpiador especialmente aconsejable para productos al disolvente , incluyendo acabados termoplásticos, acrílicos, zonas de poliéster y zonas aparejadas.
Tiene un excelente funcionamiento y poder antiestático que le hacen aconsejable en todas las reparaciones del taller**.**

Preparación de la Superficie:

Antes de cualquier reparación, lavar todo el vehículo para eliminar toda contaminación externa.

Materia Prima:

Disolventes orgánicos.

Técnica de Limpieza:

Antes de lijar, aplicar el producto con un paño bien mojado y luego pasar un paño seco.
Usar antes de imprimar y aplicar barnices.

Puntos a remarcar:

Solo para uso profesional.
Cambiar los paños habitualmente.

Aconsejable usar protección (mascarillas y guantes).

Punto de Inflamación: 21°C (70 ^{o}F)

Gravedad Expecífica: 0.77 kg/cm^{3}

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(a)(850)800. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.a) en forma de listo para usar es de máx. 850g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 800 g/l.

Seguridad: Ver hoja de seguridad del producto.

General Paint Automotive
Email: info@hymax.biz website: www.hymax.biz