



## C021- Versatile Clear

### Descripción:

Barniz transparente de alta calidad resistente a los arañazos, especialmente diseñado para los talleres que buscan una calidad competitiva y la satisfacción del cliente.

C021Clear es una barniz antideslizante, tiene un brillo definitivo y directamente sin necesidad de pulir.



### Substratos adecuados:

- HyFlow basecoat
- Acabados OEM
- Hymax Imprimaciones de poliéster o Primers 2K
- Acabado termoestable

Mezclar 2:1:5-10% con cualquiera de los siguientes Endurecedores o Diluyente de Hymax:

<b>HARDENER</b>		<b>THINNER</b>
H070	SLOW	S21
H060	NORMAL	S11
H050	FAST	S19

Vida mezcla: 5h a 20°C



16-18" / DIN 4 mm / 20 °C



HVLP 1.3 – 1.5 mm (2 capas)  
0.7 bares de presión en el cabezal  
1 media mano + una capa completa  
50-60 µm



Flash off 2-3 minutos entre capas  
10 minutos antes de aplicar horno  
Secado a baja temperatura 20 minutos a 60 °C temperatura panel



Onda Corta 10-15 minutos  
Panel > 80cm de distancia del IR.



Utilizar protección

Product Data Sheet



# C021- Versatile Clear

<b>Punto de Inflamación:</b>	25 °C
<b>Peso específico:</b>	0.985 kg/cm <sup>3</sup>
<b>Contenido en sólidos:</b>	52.1 % en peso
<b>Rendimiento:</b>	8 - 9 m <sup>2</sup> /l con 50 micras de espesor de la película seca (teórico)
<b>SDS:</b>	Ver ficha de seguridad

Product Data Sheet