



WS22 - Desengrasante al Agua

Descripción:

Desengrasante y limpiador especialmente aconsejable para productos al agua. Elimina grasas, siliconas y polvos. Tiene un excelente funcionamiento y poder antiestático que le hacen aconsejable en todas las reparaciones del taller.

Preparación de la Superficie:

Antes de cualquier reparación, lavar todo el vehículo para eliminar toda contaminación externa.

Materia Prima:

Diluyentes y agentes jabonosos.

Técnica de Limpieza:

Antes de lijar, aplicar el producto con un paño bien mojado y luego pasar un paño seco varias veces. Usar antes de aplicar base agua.

Puntos a remarcar:

Solo para uso profesional.
Cambiar los paños habitualmente.
Conservación: 4 años.



Aconsejable usar protección (mascarillas y guantes).

Punto de Inflamación:

21°C (70 °F)

Gravedad Expecífica:

0.77 kg/cm³

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(a)(850)820. El límite establecido por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.a) en forma de listo para usar es de máx. 850g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 820 g/l.

Seguridad:

Ver hoja de seguridad del producto.