



S241 - GenClean

Descrizione:

S241 GenClean è adatto alla pulizia ed allo sgrassaggio di tutte le superfici, comprese le finiture termoplastiche (TPA). Conveniente per tutti i fondi prima della finitura. GenClean è di eccellente qualità con proprietà antistatiche, il che lo rende indispensabile in autocarrozzeria.

Preparazione del supporto: Prima di ogni riparazione o di rimessa a nuovo, lavare il veicolo per eliminare tutti i contaminanti esterni (per esempio : escrementi d'uccello, mosche, resine ecc.).

Materie prime: Solventi organici.

Tecniche di pulizia: Utilizzarlo prima della carteggiatura, applicare con un tampone di stoffa ben bagnata ed eliminarlo con un altro di stoffa asciutta e ben pulito. Non lasciarlo seccare prima di asciugarlo. Utilizzarlo anche prima dell'applicazione di fondi e vernici di finitura.

Attenzione: Prodotto adatto al solo uso professionale, cambiare spesso i tamponi da usare.



Indossare le protezioni adeguate

Infiammabilità: 21°C(70°F)

Peso specifico: 0.77 kg/litro

VOC (2004/42/EC): 2004/42/IIB(a)(850)800. Il valore limite stabilito dall'Unione Europea per questo prodotto(categoria: IIB.a)pronto all'uso è di 850 gr/litro di VOC. Il contenuto effettivo in VOC di questo prodotto pronto all'uso è di 800 gr/litro.

SDS: consultare la scheda di sicurezza